Garant

XOMT060310ZZER, HB415, Modello: UNI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212854 UNI
GTIN	4045197943101
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,5...1×D / $a_{p\,max}$.

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	1 mm
Spessore inserti S	3.18 mm
Codice ISO Inserto	XOMT060310ZZER
Tipo	HB415
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio consigliata $a_{p\,max.}$	1 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\,max}$	1 mm
Raggio programmato con $a_{p\,max}$	2 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	280 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	idoneo	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	idoneo	130 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		