



Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, Ø e8 DC: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202239 16
GTIN	4045197965011
Classe articolo	12X

Descrizione

Esecuzione:

Con **spoglia eccentrica rettificata** e **spoglia** supplementare **lucidata** nei vani truciolo per un'**eccellente evacuazione** di alluminio a truciolo lungo.

Uso:

Per sgrossatura e finitura.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	56 mm
Lunghezza taglienti L_c	32 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto	0,065 mm
Numero denti Z	3
Angolo dell'elica	45 grado
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Ø Posizione libera D_1	15,5 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Ø Tagliente D_c	16 mm
Avanzamento f_z per contornatura in Al a truciolo corto	0,09 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm

Tolleranza \varnothing nominale	e8
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5xD per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1xD
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio	adatto	170 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	140 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	105 m/min	N
PMMA acrilico	adatto	160 m/min	N
PE-HD	adatto	110 m/min	N
PA 66	adatto	130 m/min	N
PEEK	adatto	110 m/min	N
PF 31	adatto	90 m/min	N
Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	160 m/min	N
Cu	adatto	120 m/min	N
CuZn	adatto	150 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		

a secco	limitatamente adatto
Aria	limitatamente adatto
Servizi	
Rettifica codoli Modello HB	129100 HB