Maschera per saldatura auto-oscurante con respiratore optrel® vegaview2.5, Colore: AIR

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097977 AIR
GTIN	7640127615898
Classe articolo	09U

Descrizione

Esecuzione:
Maschera per saldatura auto-oscurante e leggera (482 g) per un minor sovraccarico su testa e nuca. Ottima visibilità e **protezione totale contro i raggi UV e infrarossi**. La maschera si caratterizza per l'**elevata fedeltà cromatica** e un grado oscurante chiaro con una trasmissione della luce pari al 23% per una visione dettagliata del componente. Basta premere un tasto sul lato esterno per attivare la **modalità rettifica**. Ideale per ambienti di lavoro con una cattiva illuminazione. Con una comoda fascia regolabile. L'angolo di inserimento dell'arco elettrico può essere regolato mediante il corsoio ed è inoltre possibile adattare la sensibilità in base alle condizioni dell'ambiente di lavoro.

- **Livelli di protezione di oscuramento: 8 – 12**
- **Livello chiaro: 2,5**
- **Con batteria al litio da 3 V (durata: 3.000 ore)**
- **Campo visivo del filtro per saldature: 50 x 100 mm**

L'esecuzione con respiratore di optrel® vegaview2.5 è dotata delle stesse caratteristiche che contraddistinguono l'esecuzione standard n. art. 097949 Dim. BLACK. In poche e semplici mosse è possibile collegare il casco al **respiratore optrel® e3000X n. art. 097978 Dim. E3000X**.
Uso:
Saldatura MIG / MAG, saldatura con elettrodi, saldatura WIG, saldatura e taglio al plasma

Norma:
EN 175; EN 379; EN 166
Per:
N. art. 097978 Dim. E3000 Respiratore **optrel® e3000**.
Fornitura:
1 vetro supplementare esterno, 1 sacco per la conservazione

Descrizione tecnica

Classificazione a norma EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Tempo di commutazione da scuro a chiaro	50 - 1000 ms
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Tempo di commutazione da chiaro a scuro	0,1 ms
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Maschera per saldature