


**Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: E1220****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540750 E1220
GTIN	4045197967213
Classe articolo	52D

**Descrizione****Esecuzione:**

Ø codolo 6 mm.

**HOLEX** – Le frese rotative sono realizzate con metalli duri in alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è in acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo è in metallo duro.

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Descrizione tecnica**

Descrizione della forma	a goccia
Grado di finezza della dentatura	medio
Ø Gambo	6 mm
Ø Testa	12 mm
Tipo di dentatura	a denti alterni
Lunghezza complessiva	60 mm
Forma	E1220
Sigla della dentatura	Z7

Lunghezza della testina	20 mm
Serie	Dentatura Z7
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
Uni	idoneo		