KOMET

TOHX 06T102 sinistro, W30, Tipo: K10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268879 K10
GTIN	4047109060548
Classe articolo	24T

Descrizione

TOHX 06T102 sinistro K10 Tipo: K10
Rompitrucioli: G20
Profondità di taglio a_p: 0,5 - 2,5 mm
Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 m/min
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria: 300 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	K
Impiego secondario	N
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	K10
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo

Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	300 - 500 m/min
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 m/min
Rompitrucioli	G20
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	TOHX 06T102 L
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	W30
Angolo di spoglia superiore	20 grado
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura