



Stazione di controllo per comparatori UMP3, Modello: UMP3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	439551 UMP3
GTIN	2050002081048
Classe articolo	40N

Descrizione

Esecuzione:

La stazione di controllo universale per comparatori UMP3 è particolarmente indicata per la taratura rapida e affidabile di comparatori digitali e analogici. Il trasduttore di posizione motorizzato di 30 mm consente di tarare il comparatore in modo semplice, rapido e sicuro. Il display integrato nella centralina separata funge allo stesso tempo da interfaccia per un software superiore, che ha il compito di riportare tutti i valori misurati in un certificato di collaudo preconfigurato.

Vantaggi:

- **Utilizzo semplice grazie al trasduttore di posizione motorizzato con sistema di misura integrato.**
- **Posizionamento flessibile sulla postazione di lavoro grazie all'unità di controllo e di visualizzazione separata UMPmotion.**
- **Trasduttore posizionabile in modo estremamente preciso grazie alla manopola per la regolazione micrometrica e grossolana.**
- **Elevata ripetibilità grazie all'osservazione del principio di Abbe.**
- **Di facile applicazione, utilizzabile sia con la mano destra che con la sinistra.**
- **Flessibile grazie ai numerosi accessori.**

Uso:

Per il controllo manuale di:

- comparatori digitali e analogici
- comparatori ad alta sensibilità
- comparatori a leva
- tastatori induttivi

Descrizione tecnica

Errore di inversione	0,15 µm
Peso	18 kg
Intervallo di misurazione	30 mm
Risoluzione	0,1 µm
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm)	$0,08 + 1 \times 10^{-6} \times L \text{ µm}$
Ripetibilità angolare	0,1 µm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Dispositivo di taratura e di regolazione