

duMONT**Broccia a spinta per cave in HSS Accoppiamento P9, Modello: 5B1****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|--------------|
| Numero d'ordine | 290406 5B1 |
| GTIN | 662600888046 |
| Classe articolo | 29J |

Descrizione**Uso:**

Per la realizzazione di cave per chiavette a norma DIN 6885.

Fornitura:

Broccia inclusi gli spessori necessari.

Nota:

- **In caso di materiali più resistenti aumentare il numero dei passaggi o impiegare brocche speciali (su richiesta).**
- **Sollevare leggermente lo spintore dopo le corse 1 e 2 di tre: la broccia si allinea automaticamente.**
- **Brocche rivestite e brocche con misura in pollici disponibili su richiesta.**
- **Per PRESSE DI BROCCIATURA vedi Volume 2 (utensili manuali e di misura).**
- **Dim. 28, 32 e 36 disponibili a breve su richiesta.**

Materiale da taglio: HSS

Lungh. punta: 172 mm

Larghezza cava per chiavette: 5 mm

Profondità cava per chiavette: 2,3 mm

Per Ø foro a norma DIN 6885: 12 - 17 mm

Lunghezza brocciatura in acciaio: 8 - 42 mm

Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max.: 850 kg

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Profondità cava per chiavette | 2,3 mm |
| Numero di passaggi | 2 |
| Larghezza cava per chiavette | 5 mm |
| Lunghezza brocciatura in acciaio | 8 - 42 mm |
| Larghezza dorso | 6,46 mm |
| Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. | 850 kg |
| Lunghezza punta | 172 mm |
| Per Ø foro a norma DIN 6885 | 12 - 17 mm |
| Materiale da taglio | HSS |
| Tipo di prodotto | Utensile per brocciare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche | limitatamente adatto | | |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | | |
| Alluminio > 10% Si | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| INOX < 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Grafite, GFRP, CFRP | limitatamente adatto | | |
| Olio | idoneo | | |

Accessori

Spessore per broccia a spinta n. art. 290405 – 407 Modello
5B1

290410 5B1