Garant

VHM sferinė freza HPC, TiAlN, ∅ f8 DC / DS: 2/6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	207480 2/6
GTIN	4045197326768
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:
Speciali geometrija apdirbant **titaną ir titano lydinius.** 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip **4-briaunę frezą** įvairaus gylio pjūviams.
Tolerancija: spindulio kontūras = **±0,005 mm.**
Pastaba:
JAU YRA NAUJA KARTA! Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 207482.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ∅ D_C	2 mm
Pastūma f_z apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm^2	0,008 mm
Pastūma f_z frezavimui kopijuojant titane > 850 N/mm^2	0,01 mm
Dantų skaičius Z	4
Koto ∅ D_s	6 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	4 mm
Korekcijos koeficientas v_c	1,25
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Spindulys R	1 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis ∅	f8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Sferinė ir rutulinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti >850 N/mm²	tinka	55 m/min	S
Inkonelis	tinka	35 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB