Garant

Frezavimo galvutė 45°, Weldon kotas, ∅ D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	214395 16/2
GTIN	4045197221605
Produktų klasė	21O

Aprašymas

Modelis:
Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.
Privalumai:
Didžiausias našumas dėl:
· **Maksimalus pjovimo greitis.**
· **Maksimalios pastūmos.**
· **Trumpas apdirbimo laikas.**
Pastaba:
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ∅ D_C	16 mm
maksimalus išorinis ∅ $D_{maks.}$	24,2 mm
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Koto ∅ D_s h6	20 mm
Bendras ilgis L_{viso}	90 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 0903

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos kampas α_{max}	2,12 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ∅ D_{min}	40 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ∅ D_{max}	46 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	13,5 mm
∅ D_3	24 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,5 Nm	211750 1,5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys10 vnt.	219809
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP