



Prietaisas nulinio taško nustatymui, Tipas: 50M



Užsakymo data

Užsakymo numeris	359085 50M
GTIN	4045197973436
Produktų klasė	32E

Aprašymas

Modelis:

Iš specialaus grūdintojo plieno. Su magnetu.

Privalumai:

Įrankio pjovimo briaunos lieka nepažeistos. Nereikia naudoti jokio kraštinių ieškiklio, bei rinktis antgalius.

Funkcija:

- Sulyginkite spyruoklinę kontaktinę plokštumą ir pagrindinę prietaiso plokštumą (pvz., liniuote) ir nustatykite rodyklę ant $-0,25$.
- Uždėkite prietaisą ant detalės, ir frezos pagalba spauskite spyruoklinį kontaktinį paviršių, kol indikatoriaus rodyklė parodys 0. Dabar freza tiksliai nustatyta 50 mm ($\pm 0,01$ mm) virš apdirbamos detalės (matmuo staklių valdymo programai).

Paskirtis:

Įrankių (pvz., frezų) nustatymui į nulinę padėtį bei staklių suklio atskaitos taško nustatymui.

Tiekimo sudėtis:

Su medine dėžute, indikatoriumi ir naudojimo instrukcija.

Pastaba:

Atsarginius laikrodinius indikatorius Nr. 359086 rasite atsarginių dalių kataloge.

Techninis aprašymas

Korpuso \emptyset	65 mm
---------------------	-------

spyruoklinės kontaktinės plokštumos Ø	47 mm
Korpuso aukštis - bazinė plokštuma	49,75 mm
Indikatoriaus ekranas	0,01 mm
Spyruoklinės plokštumos aukštis, kai rodyklė nulinėje padėtyje	50 mm
Produkto rūšis	Prietaisas nulinio taško nustatymui

Priedai

Atsarginis laikroдинis indikatorius nulio nustatymo prietaisui Nr. 359085 Matavimo intervalas / korpuso Ø 3/40 mm	359086 3/40
---	-------------