



Prietaisas nulinio taško nustatymui, Tipas: 50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	359085 50
GTIN	4045197973443
Produktų klasė	32E

Aprašymas

Modelis:

Iš specialaus grūdintojo plieno.

Privalumai:

Įrankio pjovimo briaunos lieka nepažeistos. Nereikia naudoti jokio kraštinių iešiklio, bei rinktis antgalius.

Funkcija:

- Sulyginkite spyruoklinę kontaktinę plokštumą ir pagrindinę prietaiso plokštumą (pvz., liniuote) ir nustatykite rodyklę ant $-0,25$.
- Uždėkite prietaisą ant detalės, ir frezos pagalba spauskite spyruoklinį kontaktinį paviršių, kol indikatoriaus rodyklė parodys 0. Dabar freza tiksliai nustatyta 50 mm ($\pm 0,01$ mm) virš apdirbamos detalės (matmuo staklių valdymo programai).

Paskirtis:

Įrankių (pvz., frezų) nustatymui į nulinę padėtį bei staklių suklio atskaitos taško nustatymui.

Tiekimo sudėtis:

Su medine dėžute, indikatoriumi ir naudojimo instrukcija.

Pastaba:

Atsarginius laikrodinius indikatorius Nr. 359086 rasite atsarginių dalių kataloge.

Indikatoriaus ekranas: 0,01 mm

Korpuso aukštis - bazinė plokštuma: 49,75 mm

Spyruoklinės plokštumos aukštis, kai rodyklė nulinėje padėtyje: 50 mm

Korpuso Ø: 65 mm

spyruoklinės kontaktinės plokštumos Ø: 47 mm

Techninis aprašymas

Indikatoriaus ekranas	0,01 mm
Spyruoklinės plokštumos aukštis, kai rodyklė nulinėje padėtyje	50 mm
Korpuso Ø	65 mm
Korpuso aukštis - bazinė plokštuma	49,75 mm
spyruoklinės kontaktinės plokštumos Ø	47 mm
Produkto rūšis	Prietaisas nulinio taško nustatymui

Priedai

Atsarginis laikrodinis indikatorius nulio nustatymo prietaisui Nr. 359085 Matavimo intervalas / korpuso Ø 3/40 mm	359086 3/40
---	-------------