Garant

VHM-HPC grąžtas, tipas FS, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ∅ DC h7: 8,06-Xmm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122670 8,06-X
GTIN	4062406079000
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:
Ypač tvirtas, su pastorinta šerdimi, **specialus profilis.** Speciali viršūnės geometrija.
Mažas radialinis mušimas ir **didelis patvarumas.**
Išgręžiamos tikslios, kokybiškos kiaurymės.
Pastaba:
Užspaudimo griovelio ilgis $L_C = L_2 + 1{,}5 \times D_C$.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma **HB:** užsakyti **Nr. 122675**.
Forma **HE:** užsakyti **Nr. 122670 + 129100HE**. Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės
Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt
Gamyba pagal kliento poreikius:
atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Techninis aprašymas

Norma	DIN 6537
Bendras ilgis L	103 mm
Koto ∅ D_s	10 mm
Tolerancija Nominalusis ∅	h7
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	61 mm
Pastūma f titanui > 850 N/mm^2	0,12 mm/aps,

∅ ribos	8,06 - 10,05 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Tipas	FS
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	260 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	240 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	160 m/min	N
Plienas <500 N/mm²	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	85 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	ribotai tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm²	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm²	tinka	35 m/min	M
Ti >850 N/mm²	tinka	35 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

Oras	tinka