

Garant**GARANT Master Alu VHM-frees HPC HPC, DLC, Ø h6 DC: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	203204 16
GTIN	4062406119966
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor nabewerken.

Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Hoge eigen stabiliteit en stabiel werkend dankzij ongelijke steek.

Voor het omtrekfrezen als nabewerking.

Opmerking:

Ongecoate uitvoering met nr. **203208** bestellen.

Technische beschrijving

Voeding f_z voor kanten in aluminium kortspanend	0,07 mm
Snijlengte L_c	64 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	72 mm
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HA
Tolerantie nominale \emptyset	h6
Snijkant- $\emptyset D_c$	16 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Vrijloop- $\emptyset D_1$	15,5 mm
Spiraelhoek	38 graden
Aantal tanden Z	5
Totale lengte L	125 mm

Schacht-Ø D _s	16 mm
Aanzetrichting	horizontaal
Hoekfasehoek	90 graden
Serie	Master Alu
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,1×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	450 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	180 m/min	N
PE-HD	geschikt	140 m/min	N
PA 66	geschikt	180 m/min	N
PEEK	geschikt	130 m/min	N
PF 31	geschikt	110 m/min	N
PVDF GF20	geschikt	160 m/min	N
POM GF25	geschikt	140 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	140 m/min	N

PEEK GF30	geschikt	120 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	140 m/min	N
Honeycomb Sandwich	beperkt geschikt	260 m/min	N
Cu	geschikt	140 m/min	N
CuZn	geschikt	120 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		
Dienstverlening			

Schachtslijpen Type HB

129100 HB