


HOLEX Pro Steel VHM-ruwrees HPC, TiAlN, Ø DC: 14mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202414 14
GTIN	4045197776228
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Voor het **ruwen en nafrezen**.

Tot 1×D in massief materiaal bij **zeer hoge voedingswaarden** en extreem geluidsarm frezend.

Voordeel:

Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Technische beschrijving

Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,08 mm
Vrijloop-Ø D_1	13,5 mm
Aantal tanden Z	3
Schacht-Ø D_s	14 mm
Snijkant-Ø D_c	14 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Totale lengte L	83 mm
Tolerantie nominale Ø	0 / -0,03
Snijlengte L_c	26 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,1 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	42 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,3 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6

Spiraalhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Serie	Pro Steel
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,4 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	M
GGG	geschikt	190 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

