

Garant
GARANT Master RVS M SlotMachine VHM-ruwrees TPC, TiAlN, Ø d11 DC: 8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	205453 8
GTIN	4062406380625
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

Probleemoplosser voor de **TPC - bewerking**. Ideaal voor een geautomatiseerde productie, aangezien ophopingen van spanen in de machine grotendeels worden voorkomen.

Met **nieuw kartelprofiel**, geoptimaliseerd voor hogere voedingssnelheden in RVS. Verbeterde snijkantbescherming door lichte snijkantafronding. **Enorme buigbreukvastheid** door gebruik van **ultrafijn korrelsubstraat**. Op prestatie en proceszekerheid afgestemd aantal snijders.

Voordeel:

De gereedschapsgeometrie maakt bijzonder klein gerolde spanen mogelijk die via vlakke spaangroeven worden afgevoerd. Hierdoor blijft het gereedschap **extreem kernstabil**.

Advies:

Gebruik voor procesbetrouwbare werkzaamheden, vooral voor volledige groeffrezen, gereedschapsopnamen met **4 koelkanaalboringen**

Opmerking:

h_{\max} : De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.

$ae_{\max} = 0,07 \times D$ voor de TPC - bewerking.

Technische beschrijving

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Hoekfasehoek	45 graden
Schacht-Ø D_s	8 mm
Snijkant-Ø D_c	8 mm
Snijlengte L_c	24 mm

Hoekfasebreedte bij 45°	0,2 mm
Totale lengte L	68 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	30 mm
Vrijloop-Ø D ₁	7,4 mm
Tolerantie nominale Ø	d11
Aantal tanden Z	4
Spaanmiddendikte h _{max} voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm ²	0,042 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Spiraelhoek	40 graden
Serie	Master Inox
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Freesprofiel	NF
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,07×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	TPC
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Hoekfrezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	90 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M

RVS > 900 N/mm ²	geschikt	75 m/min	M
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		