

Garant**VHM-ruimer HPC doorlopend gat, TiAlN, Nominale Ø DC: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	164350 7
GTIN	4045197328465
Artikelklasse	10N

Omschrijving**BELANGRIJK: artikel is configureerbaar**Nominale Ø D_c: 7 mm

Ø-Bereik: 6.71 - 7.2 mm, Intervall: 0,001

Uitvoering:

Voor **NC geschikte uitvoering** met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname speciaal in **hydro-** of **precisiehouders**. Daardoor wordt een **zeer hoge rondloopnauwkeurigheid** en **proceszekerheid** bereikt. Het aanschaffen van speciale opnames is niet meer nodig. Met inwendige koelvloeistoftoevoer voor **HPC-toepassing** om de productiekosten te verlagen.

Ruimers nageslepen voor passing volgens uw gegevens.

Met korte snijkanten en linkse spiraal.

Toepassing:Voor **HPC-/HSC-ruimen** van **doorlopende boringen**.**Opmerking:****NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!****Aanbevolen opvolger is nr. 164420.**

Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Aantal snijkanten Z: 6

Ø-Bereik: 6,71 - 7,2 mm

Snijlengte L_c: 16 mmAfkoppellengte L₁: 59 mm

Totale lengte L: 100 mm

Aantal snijkanten Z: 6

Schacht-Ø D_s: 8 mm**Technische beschrijving**

Nominale $\varnothing D_c$	7 mm
Schachttolerantie	h6
Afkoppellengte L_1	59 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm ²	0,12 mm/omw,
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
Totale lengte L	100 mm
Snijlengte L_c	16 mm
\varnothing -Bereik	6,71 - 7,2 mm
Aantal snijkanten Z	6
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie	HPC
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	M
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		