Garant

Machinetap, ongecoat, UNF: 3/4-16

Bestelgegevens

Bestelnummer	138000 3/4-16
GTIN	4045197080387
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:
stabiele uitvoering, met 20° rechtse spiraal. HSS-E
Toepassing:
Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Gangen per inch	16
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-∅	19,05 mm
Kerngat-∅	17,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 374
Schacht-∅ D_s	14 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant ☐	11 mm
Draaddiepte	38,1 mm
Draadspoed	1,588 mm
Draadsoort	UNF

Draadafmeting	3/4-16 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	20 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		