

**Garant**
**GARANT Diabolo VHM-microfrees, TiAlN, Ø DC×L1: 1,4X6mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 201632 1,4X6  |
| GTIN          | 4062406386559 |
| Artikelklasse | 11X           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**
**GARANT Diabolo:**

speciale geometrie, coating en hardmetaal **voor de harde bewerking waar hoog rendement is vereist**. Ook geschikt voor de **bewerking van elektrolytisch koper**. Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping voor de zeer precieze harde bewerking.

Hoek  $\alpha = 16^\circ$ .

Extra stabiele schacht voor het behalen van hogere standtijden.

Toleranties:

· **Vrijloop-Ø:  $D_1 = 0 / -0,01$  mm.**

**Opmerking:**

Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap,  $a_p$  reductie toepassen!

Waarden voor:

Volle groef:  $a_p = 0,05 \times D \times a_p \text{ corr}$

Kanten:  $a_p = 0,1 \times D \times a_p \text{ corr}$

**Voor het berekenen van de voedingsnelheid vf het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken!** Bijv.:  $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

**Technische beschrijving**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Tolerantie nominale Ø                               | 0 / -0,005                       |
| Voeding $f_z$ voor spiebaanfrezen in staal < 65 HRC | 0,012 mm                         |
| Schacht   | DIN 6535 HA met h5               |
| Voeding $f_z$ voor kanten in staal < 65 HRC         | 0,017 mm                         |
| Aanzetrichting                                      | horizontaal, schuin en verticaal |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Correctiefactor $a_{p,corr}$               | 1                                   |
| Hoekfasehoek                               | 90 graden                           |
| Snijkant- $\varnothing D_c$                | 1,4 mm                              |
| Snijlengte $L_c$                           | 2,1 mm                              |
| Afkoppellengte $L_1$ incl. vrijloop        | 6 mm                                |
| Vrijloop- $\varnothing D_1$                | 1,34 mm                             |
| Totale lengte $L$                          | 54 mm                               |
| Aantal tanden $Z$                          | 2                                   |
| Schacht- $\varnothing D_s$                 | 6 mm                                |
| Spiraalhoek                                | 30 graden                           |
| Serie                                      | Diabolo                             |
| Coating                                    | TiAlN                               |
| Snijmateriaal                              | VHM                                 |
| Norm                                       | Fabrieksnorm                        |
| Type                                       | H                                   |
| Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte $1 \times D$ |
| Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie | $0,1 \times D$ bij kanten           |
| Inwendige koeling                          | nee                                 |
| Gekleurde ring                             | rood                                |
| Producttype                                | Hoekfrezes                          |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | $V_c$     | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | beperkt geschikt | 200 m/min | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | beperkt geschikt | 200 m/min | P        |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 190 m/min | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 170 m/min | P        |
| Staal < 50 HRC                 | geschikt         | 120 m/min | H        |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         | 100 m/min | H        |

|                             |                  |           |   |
|-----------------------------|------------------|-----------|---|
| Staal < 60 HRC              | geschikt         | 72 m/min  | H |
| Staal < 65 HRC              | geschikt         | 55 m/min  | H |
| Staal < 67 HRC              | geschikt         | 50 m/min  | H |
| Staal < 70 HRC              | geschikt         | 45 m/min  | H |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 90 m/min  | M |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 80 m/min  | M |
| CuZn                        | beperkt geschikt | 140 m/min | N |
| nat maximaal                | beperkt geschikt |           |   |
| nat minimaal                | beperkt geschikt |           |   |
| droog                       | geschikt         |           |   |
| Lucht                       | geschikt         |           |   |