

Garant
VHM-ruwrees MTC, TiAlN, Ø d11 DC: 6mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	205712 6
GTIN	4045197362667
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527. **Geoptimaliseerd speciaal kartelprofiel voor het ruwen.** Zeer **hoge verspaningscapaciteit.**

Met **speciale inwendige vertanding** en 50°-spiraal, voor veilige spaanbreuk in **roestvrije staalsoorten.**

Toepassing:

Speciaal voor **MTC (Multi Task Cutting)**-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	21 mm
Snijkant-Ø D_c	6 mm
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm ²	0,014 mm
Aantal tanden Z	4
Hoekfasebreedte bij 45°	0,15 mm
Vrijloop-Ø D_1	5,5 mm
Voeding f_z voor kanten in RVS > 900 N/mm ²	0,02 mm
Schacht-Ø D_s	6 mm
Totale lengte L	58 mm
Snijlengte L_c	12 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Tolerantie nominale \varnothing	d11
Spiraalhoek	50 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Freesprofiel	HR
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5xD bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1xD
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	MTC
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

