

Garant
VHM-ruwfrees met inwendige koeling MTC, TiAlN, Ø d11 DC: 6mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	205716 6
GTIN	4045197362810
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

Geoptimaliseerd speciaal kartelprofiel voor het ruwen. Zeer **hoge verspaningscapaciteit.**

Toepasbaar als **universele frees**. **Speciaal koelkanaalsysteem** voor optimale hoogrendement-verspaning.

Toepassing:

speciaal voor **MTC (Multi Task Cutting)**-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Technische beschrijving

Voeding f_z voor kanten in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Vrijloop-Ø D_1	5,5 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,15 mm
Aantal tanden Z	4
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	21 mm
Snijkant-Ø D_c	6 mm
Voeding f_z voor spiebaanfreesen in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm
Schacht-Ø D_s	6 mm
Totale lengte L	57 mm
Snijlengte L_c	12 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Tolerantie nominale \varnothing	d11
Spiraalhoek	45 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Freesprofiel	HR
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5xD bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 1xD
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	265 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	195 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	195 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	35 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	45 m/min	S
GG(G)	geschikt	145 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Lucht

geschikt