

Garant**VHM-torusfrees, ongecoat, Ø e8 DC / R1: 5/0,3mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	206040 5/0,3
GTIN	4045197122742
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Met **dubbel achtergeslepen vrijloophoek, kapse snijkantradiussen.Hoge stabiliteit** door **versterkte kern.**

Tolerantie: $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Technische beschrijving

Snijkantradius R_1	0,3 mm
Voeding f_z voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend	0,023 mm
Aantal tanden Z	2
Vrijloop-Ø D_1	4,6 mm
Voeding f_z voor kanten in aluminium kortspanend	0,02 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	18 mm
Snijkant-Ø D_c	5 mm
Schacht-Ø D_s	5 mm
Snijlengte L_c	6 mm
Totale lengte L	54 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Spiraelhoek	30 graden
Coating	ongecoat

Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreesen
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	geel
Producttype	Torusfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	geschikt	180 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	105 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	180 m/min	N
PE-HD	geschikt	130 m/min	N
PA 66	geschikt	150 m/min	N
PEEK	geschikt	130 m/min	N
PF 31	geschikt	110 m/min	N
Cu	geschikt	80 m/min	N
CuZn	geschikt	100 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		

