Garant

VHM-hoekfrees vorm D 60°, TiAlN, ∅ js16 DC: 38 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	208038 38
GTIN	4045197270085
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:
Hoektolerantie ±8′.
Opmerking:
Voor het frezen van geleidingen in de gereedschapsmakerij en machinebouw.
Tot aan volle verspaning f_z met 50 % reduceren.
Inwendige koeling: nee
Aantal tanden Z: 10
Aantal tanden Z: 10
Vrijloop-∅ D_1: 15 mm
Totale lengte L: 80 mm
Schacht-∅ D_s: 16 mm
Snijlengte L_c: 16 mm
Voeding f_z in staal < 900 N/mm^2: 0,045 mm

Technische beschrijving

Vrijloop-∅ D_1	15 mm
Aantal tanden Z	10
Voeding f_z in staal < 900 N/mm^2	0,045 mm
Snijkant-∅ D_C	38 mm
Schacht-∅ D_s	16 mm
Totale lengte L	80 mm

Snijlengte L_c	16 mm
Vorm	D
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerantie nominale ∅	js16
Aanzetrichting	horizontaal
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Hoekfasehoek	60 graden
Gekleurde ring	groen
Producttype	Schachtfrees