

Garant**Spiraalboor met trappunt HSS-E RVS, ongecoat, Ø DC h8: 8,5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 114008 8,5 |
| GTIN | 4062406877163 |
| Artikelklasse | 11Q |

Omschrijving**Uitvoering:**

Afschuiningen zijn genitreerd. Bijzonder robuust en stabiel door **versterkte kerndiameter**. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt. Schacht **met 3 extra spanvlakken** voor de toepassing in 3-bekken opname.

- **Ideaal voor het maken van exacte boringen in plaatstaal, buizen en profielen.**
- **Veilig aanboren zonder centreren - ook op gewelfde oppervlakken - door innovatieve speciaal geslepen punt.**
- **Schuin boren na het binnendringen van het eerste niveau van de boorpunt in het materiaal probleemloos mogelijk.**
- **Boren met aanzienlijk geringere krachtsinspanning dan met traditionele DIN338-HSS-boren – tot een diameter van 13 mm direct in de accu-boorschroefmachine.**
- **Stabiele en betrouwbare vormsluiting in 3-bekkenhouder.**
- **Universeel gebruik in een breed scala aan materialen inclusief kunststof, hout en acryl zonder uitscheuren of splinters.**
- **Geen ratelen of inhaken van de boor – ook bij dunwandig materiaal.**
- **Braamvrije boringsuitgang.**
- **Ideaal voor het boren van bouten en klinknagels.**

Met speciale snijkantgeometrie ook voor gebruik in roestvast staal.

Advies:**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|------------|
| Schacht-Ø D _s | 8,5 mm |
| Tophoek | 118 graden |

| | |
|--|-------------------------|
| aanbevolen maximale boordiepte L_2 | 62,3 mm |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Voeding f in staal < 750 N/mm ² | 0,16 mm/omw, |
| Nominale $\varnothing D_c$ | 8,5 mm |
| Tolerantie nominale \varnothing | h8 |
| Totale lengte L | 117 mm |
| Norm | DIN 338 |
| Spaangroeflengte L_c | 75 mm |
| Schacht | Drie-spanvlakkenschacht |
| Coating | ongecoat |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Type | RVS |
| Inwendige koeling | nee |
| Gekleurde ring | blauw |
| Producttype | Spiraalboor |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------|----------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | | |
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| Staal < 1100 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | 30 m/min | K |

| | |
|--------------|----------|
| CuZn | geschikt |
| Olie | geschikt |
| nat maximaal | geschikt |