


HAIMER MILL VHM schachtfrees, AlTiN, Ø f9 DC: 3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	220287 3
GTIN	2050002068117
Artikelklasse	26X

Omschrijving
Uitvoering:

Voor **universeel gebruik** in stalen materialen en hooggelegeerde staalsoorten, met name RVS. Met **cilindrische kern** voor optimale gereedschapsstijfheid bij het groeffrezen. Gegarandeerde proceszekerheid bij ramping en helicoïdaal frezen dankzij **speciale kopse geometrie**.

Opmerking:

Gereedschapsopnames met Safe-LOCK uittrekbeveiliging vindt u in het programmagedeelte spanteknik.

Vorm **HB** met **nr. 220287** bestellen.

Technische beschrijving

Vrijloop-Ø D ₁	2,9 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Snijkant-Ø D _c	3 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,02 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	10 mm
Spiraelhoek	32 graden
Totale lengte L	58 mm
Snijlengte L _c	8 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Schacht-Ø D _s	6 mm

Aantal tanden Z	4
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Tolerantie nominale Ø	f8
Voeding f_z voor spiebaanfreesen in staal < 900 N/mm ²	0,017 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,06 mm
Coating	AlTiN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiraalsoeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte 0,5×D
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		

RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt
GG(G)	beperkt geschikt
Uni	beperkt geschikt
Olie	beperkt geschikt
nat maximaal	beperkt geschikt
nat minimaal	beperkt geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt