

Garant**VHM-FREES, TiAlN, Ø e8 DC: 2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	202556 2
GTIN	4067263080282
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.

Opmerking:

Opvolger van nr. 202555.

Technische beschrijving

Totale lengte L	32 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Tolerantie nominale Ø	e8
Snijkant-Ø D _c	2 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,011 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Hoekfasebreedte bij 45°	0,03 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,01 mm
Snijlengte L _c	3 mm
Aantal tanden Z	4
Schachtvorm	HA
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht-Ø D _s	2 mm

Spiraalhoek	30 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	280 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	105 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	35 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	60 m/min	M
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Lucht

geschikt