

Garant
VHM-torusfrees, Diamant, Ø e8 DC / R1: 1,5/0,15mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	209750 1,5/0,15
GTIN	4045197475084
Artikelklasse	11Y

Omschrijving
Uitvoering:

Met **kristallijne diamantcoating sp³** van de nieuwste generatie, voor de proceszekere bewerking van **vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet**. Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.

Voor het kopieerfreen met hoek $\alpha = 1^\circ 30'$.

Tolerantie snijkantradius $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden

Kanten: f_z voor $a_p = 0,1 \times D$.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	2
Voeding f_z voor kanten in grafiet	0,02 mm
Snijkant-Ø D_c	1,5 mm
L_2	27 mm
Ø D_2	2,7 mm
Voeding f_z voor kopieerfreen in grafiet	0,028 mm
Snijkantradius R_1	0,15 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	3 mm
Vrijloop-Ø D_1	1,45 mm
Schacht-Ø D_s	3 mm
Snijlengte L_c	1,8 mm

Totale lengte L	75 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Spiraelhoek	30 graden
Coating	Diamant
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Tolerantie nominale \varnothing	e8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreesen
Inwendige koeling	nee
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	zwart
Producttype	Torusfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
PVDF GF20	geschikt	200 m/min	N
POM GF25	geschikt	190 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	170 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	150 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	180 m/min	N
PEEK CF30	geschikt	160 m/min	N
Hybriden	geschikt		
Honeycomb Sandwich	geschikt	350 m/min	N
GFK	geschikt	190 m/min	N
GFK, CFK	geschikt	190 m/min	N
Grafiet	geschikt	340 m/min	N
nat minimaal	geschikt		

droog	geschikt
Lucht	geschikt