

**HOLEX Pro INOX M VHM-torusfrees HPC, TiSiN, Ø e8 DC / RS1: 4/0,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	206344 4/0,5
GTIN	4067263046752
Artikelklasse	12Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Uitstekende standtijden in zijn klasse bij de bewerking van **corrosiebestendige staalsoorten** dankzij **innovatieve coating en geometrie**. Speciaal voor **roestvrije staalsoorten waar hoog rendement is vereist**, bijvoorbeeld duplex. **Optimale verspaningscapaciteit** door **hoge snijnelheden**. Tolerantie snijkantradius $R_1 = \pm 0,005$ mm. Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.

Technische beschrijving

Snijkantradius R_1	0,5 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	17 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Spiraalhoek	38 graden
Vrijloop-Ø D_1	3,8 mm
Snijkant-Ø D_c	4 mm
Voeding f_z voor kanten in RVS > 900 N/mm ²	0,015 mm
Aantal tanden Z	4
Snijlengte L_c	11 mm
Totale lengte L	57 mm
Voeding f_z voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm ²	0,019 mm

Schacht-Ø D _s	6 mm
Serie	Pro Inox
Coating	TiSiN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale Ø	e8
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a _e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfrezen
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Schachttolerantie	h6
Producttype	Torusfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	150 m/min	P
TOOLOX 33	onder voorwaarden geschikt	115 m/min	H
TOOLOX 44	onder voorwaarden geschikt	80 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	85 m/min	M
Uni	onder voorwaarden geschikt		

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	geschikt
droog	onder voorwaarden geschikt
Lucht	onder voorwaarden geschikt