


Garant
GARANT Master Steel VHM-minifrees HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 1,1mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2295 1,1
GTIN	4067263091295
Artikelklasse	GGN

Omschrijving
Uitvoering:

Extra korte snijkant voor maximale stabiliteit. **Schachtlengte volgens DIN** voor verbeterde ondersteuning van het gereedschap in de opname. Hierdoor wordt de standtijd van het gereedschap significant verhoogd.

Bespaar op naslijpkosten: Het is voordeliger VHM-minifreesen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan ze na te slijpen.

Zoals nr. 202295.

Technische beschrijving

Spiraelhoek	45 graden
Schacht-Ø D _s	3 mm
Snijkant-Ø D _c	1,1 mm
Totale lengte L	38 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,006 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Tolerantie nominale Ø	e8

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Aantal tanden Z	3
Hoekfasebreedte bij 45°	0,02 mm
Inhoud	5
Schachtvorm	HA
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Voeding f_z voor spiebaanfreesen in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Snijlengte L_c	2 mm
Serie	Master Steel
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	290 m/min	N
Aluminium $> 10\% \text{ Si}$	onder voorwaarden geschikt	240 m/min	N
Staal $< 500 \text{ N/mm}^2$	geschikt	140 m/min	P
Staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	geschikt	120 m/min	P
Staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	geschikt	100 m/min	P
Staal $< 1100 \text{ N/mm}^2$	geschikt	70 m/min	P

Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	50 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	85 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Accessoires

GARANT Master Steel VHM-minifreesHPC Ø e8 DC 1,1 mm	202295 1,1
---	------------