

HEDI

Ophangenergiekubussen, Type: 250



Bestelgegevens

Bestelnummer	081142 250
GTIN	4003644015771
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgangcontactdozen met zelfsluitende deksels.

Compacte ophangenergiekubus met robuuste, met hard rubber versterkte behuizing voor ruimtebesparende en geordende stroom- resp. persluchtverdeling.

- **Eenvoudige kabelinvoer met trekontlasting.**
- **Ophangoog en massieve gereedschapshaak.**
- **Spatwaterdicht IPX4.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IPX4: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Opmerking:

Ophangenergiekubus met ethernet aansluiting op aanvraag.

Technische beschrijving

Type	250
------	-----

Breedte	227 mm
Nominaal vermogen	3,5 kW
Hoogte	305 mm
Diepte	212 mm
Aantal contactdozen 250 V	6
IP-klasse	IP X4
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Producttype	Energiekubus