

Garant**Voordeelverpakking SCMT 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3529 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Onbreekbare, elastische oliespuit van polyethyleen, olie-, zuur- en brandstofbestendig, voor roestoplosser en allerlei soorten olie.

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	SCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Inhoud	260750 HB7130-2
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Coating	gecoat

Gegevensblad

Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal	30
Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3529 120408