Precisie-binnenmeetgereedschap, HM, zonder meetklok SU, Meetbereik: 4,5-6mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	435050 4,5-6
GTIN	2050001039989
Artikelklasse	46F

Omschrijving

Uitvoering:
Zelfcentrerend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende ∅ geschiedt via vaste, verwisselbare meetpennen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur.
Vaste tasters **hardmetaaluitgerust.**
Toepassing:
Voor het nauwkeurig meten van de ∅, rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.
Levering:
Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).
Accessoires:
Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.
Opmerking:
Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Meetbereik	4,5 - 6 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 µm
Meetdiepte	80 mm
Aantal tasters	9
Centreerschotel breedte	4 mm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Producttype	2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023210 60
DAkkS-kalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 60 mm	023220 60

Accessoires

Digitale meetklokaflezing 0,0005 mm Meetbereik 12,5 mm	434322 12,5
Digitale fijnmeetklok Millimess Type 2000W	434671 2000W
Digitale fijnmeetklok Millimess Type 2000WI	434671 2000WI
Digitale fijnmeetklok Millimess Type 2001W	434671 2001W
Digitale fijnmeetklok Millimess Type 2001WI	434671 2001WI
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 130/5 µm	434674 130/5
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 250/10 µm	434674 250/10
Fijnmeetklok ± meetbereik / aflezing 50/1 µm	434674 50/1
Meetklok met linksdraaiende schaalverdeling Meetbereik 10 mm	434807 10
Stalen taster Type 16	434900 16
Verlengstuk voor meettaster Lengte L 10 mm	434920 10

Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 4,5 mm	435090 4,5
Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 4,6 mm	435090 4,6
Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 4,8 mm	435090 4,8
Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 5 mm	435090 5
Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 5,2 mm	435090 5,2
Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 5,4 mm	435090 5,4
Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 5,6 mm	435090 5,6
Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 5,8 mm	435090 5,8
Taster voor meetbereik 4,5 – 6 mmHM Meet-Ø 6 mm	435090 6
Meetdiepteverlengstuk Lengte 1000 mm	435142 1000
Meetdiepteverlengstuk Lengte 1500 mm	435142 1500
Meetdiepteverlengstuk Lengte 2000 mm	435142 2000
Meetdiepteverlengstuk Lengte 250 mm	435142 250
Meetdiepteverlengstuk Lengte 500 mm	435142 500
Meetdiepteverlengstuk Lengte 750 mm	435142 750
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 5 mm	484030 5
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6