

Garant

GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 6mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 123025 6 |
| GTIN | 4045197843876 |
| Artikelklasse | 11E |

Omschrijving

Uitvoering:

Ontwikkeld voor gebruik bij **zeer hoge snijnelheden**. Uitermate geschikt voor machines met **laag opgenomen vermogen** en hoge toerentallen.

- **Aanzienlijke reductie van de snijkrachten dankzij speciale snijkantgeometrie.**
- **Coating voor optimale slijtvastheid ook bij hoge procestemperaturen.**
- **Gepolijste spaangroeven voor goede spaanafvoer.**

Een **slanke dwarssnijkant** en de **bijzondere plaatsing van de 4 geleidingsfasen** zorgen voor een **hoge positioneer- en uitlijningsnauwkeurigheid**. Geoptimaliseerde microgeometrie voor verhoogde standtijd en capaciteit.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.

Vorm **HB**: met **nr. 123026** bestellen.

Vorm **HE**: met **nr. 123025 + 129100HE** bestellen.

Technische beschrijving

| | |
|---|---------------|
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Voeding f in staal < 1100 N/mm ² | 0,125 mm/omw, |
| Spaangroeflengte L_c | 57 mm |
| Schacht-Ø D_s | 6 mm |
| Tolerantie nominale Ø | h7 |
| Nominale Ø D_c | 6 mm |

| | |
|---|--------------------|
| aanbevolen maximale boordiepte L ₂ | 48 mm |
| Totale lengte L | 95 mm |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Serie | Master Steel |
| Coating | TiAlN |
| Snijmateriaal | VHM |
| Uitvoering | 8×D |
| Tophoek | 135 graden |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Semi-standaard | ja |
| Gekleurde ring | groen |
| Producttype | Spiraalboor |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 195 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 135 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 125 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 65 m/min | M |
| GG | geschikt | 120 m/min | K |
| GGG | geschikt | 115 m/min | K |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| nat minimaal | geschikt | | |

Dienstverlening

Schachtlijpen Type HE

129100 HE