

Garant**GARANT Master Steel SPEED VHM-boor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 12,5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 123026 12,5 |
| GTIN | 4045197846938 |
| Artikelklasse | 11E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Ontwikkeld voor gebruik bij **zeer hoge snijnelheden**. Uitermate geschikt voor machines met **laag opgenomen vermogen** en hoge toerentallen.

- **Aanzienlijke reductie van de snijkrachten dankzij speciale snijkantgeometrie.**
- **Coating voor optimale slijtvastheid ook bij hoge procestemperaturen.**
- **Gepolijste spaangroeven voor goede spaanafvoer.**

Een **slanke dwarssnijkant** en de **bijzondere plaatsing van de 4 geleidingsfasen** zorgen voor een **hoge positioneer- en uitlijningsnauwkeurigheid**. Geoptimaliseerde microgeometrie voor verhoogde standtijd en capaciteit.

Opmerking:

Spaangroeflengte $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technische beschrijving

| | |
|---|--------------|
| Spaangroeflengte L_c | 133 mm |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| Nominale $\varnothing D_c$ | 12,5 mm |
| Voeding f in staal < 1100 N/mm ² | 0,23 mm/omw, |
| Tolerantie nominale \varnothing | h7 |
| Schacht- $\varnothing D_s$ | 14 mm |
| aanbevolen maximale boordiepte L_2 | 114,3 mm |
| Totale lengte L | 178 mm |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Norm | Fabrieksnorm |
| Serie | Master Steel |
| Coating | TiAlN |
| Snijmateriaal | VHM |
| Uitvoering | 8×D |
| Tophoek | 135 graden |
| Schacht | DIN 6535 HB met h6 |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Semi-standaard | ja |
| Gekleurde ring | groen |
| Producttype | Spiraalboor |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 195 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 135 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 125 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 65 m/min | M |
| GG | geschikt | 120 m/min | K |
| GGG | geschikt | 115 m/min | K |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| nat minimaal | geschikt | | |