



Degussit-oxidekeramiekvijl voor fijn slijpen, vierkant, Lengte x breedte (fijnheidsgraad): 100X6Mmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	558955 100X6M
GTIN	4045197407252
Artikelklasse	53D

Omschrijving

Uitvoering:

de buitengewoon hoge hardheid van hooggesinterd, bindmiddelvrij aluminiumoxide-keramiek verleent aan fijnslijpgereedschap een voortreffelijke rand- en profielvastheid (synthetische robijn) voor een uitstekende oppervlaktekwaliteit.

sinterrobijn **vijlen** voor fijn slijpen, korrelgroottes: **middel (M)** (Ra ca. 10 µ, komt ongeveer overeen met korrel 600).

Toepassing:

Voor precisiewerkzaamheden in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw, fijnmetaalbewerking, optische industrie en glasindustrie, porseleinproductie enz. Voor het aanbrengen van afschuiningen, inkepingen en vormveranderingen.

Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middel
Breedte	6 mm
Korrelgrootte	600
Lengte	100 mm
Serie	Degussit®
Slijpmiddel	Sinterrobijn
Vorm	vierkant

Producttype

Slijpvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		