VSM

Fiberschijf XF 870 (CER), ∅ 115 mm, Korrelgrootte: 36

Bestelgegevens

Bestelnummer	566460 36
GTIN	4018875312520
Artikelklasse	56V

Omschrijving

Uitvoering:
Trekvaste, maar zeer buigzame **gevulkaniseerde fiber.** Asgat 22,23 mm en kruissleuven. **VSM XF 870** fiberschijf met **zeer hoog en uiterst agressief slijpvermogen,** uitstekende standtijd. Koel slijpend. Het best geschikt voor alle staalsoorten, zeer warmtebestendige Ni-legeringen en CrNi-staalsoorten.
Korrel: **keramische korrel met koelende, sterk slijpende coating (TOP SIZE).**
Toepassing:
Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 6670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit.**

Technische beschrijving

Korrelgrootte	36
Schijf-∅	115 mm
Serie	XF870
Slijpmiddel	keramische korrel met koelende, sterk slijpende coating (TOP SIZE)

Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Schuurmiddeldrager	Fiberschijf
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	∅ 115 mm
Boring-∅	22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	13300 min^{-1}
Producttype	Fiberschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm^2	geschikt		
Staal < 1400 N/mm^2	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

ISO-steunschijfflexibel/glad Buiten-∅ 108 mm	566650 108
ISO-steunschijfmiddelhard/geprofileerd Buiten-∅ 108 mm	566670 108

Steunschijfhard/geprofileerd Buiten-∅ 115 mm	566672 115