VSM

Fiberschijf KF 708 halfedelkorund (A), ∅ 180 mm, Korrelgrootte: 36



Bestelgegevens

Bestelnummer	566600 36
GTIN	4018875994252
Artikelklasse	56V

Omschrijving

Uitvoering:
Trekvaste, maar zeer buigzame **gevulkaniseerde fiber.** Asgat 22,23 mm en kruissleuven. **Hoogwaardige universele fiberschijf VSM KF 708** voor het slijpen van metalen, kunststof, hout e.d. Korrel: **halfedelkorund (A).**
Toepassing:
Op haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s met steunschijven nr. 566650 / 566670. Voor het **slijpen van vlakke en gebogen oppervlakken** met grote **flexibiliteit.**

Technische beschrijving

Korrelgrootte	36
Fabrikantnummer	VSM KF 708
Schijf-∅	180 mm
Serie	KF708
Slijpmiddel	Halfedelkorund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Schuurmiddeldrager	Gevulkaniseerde fiber

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 180 mm
Opname	Roloc™ snelwisselsysteem
Boring-Ø	22,23 mm
geschikt voor snelwisselsysteem	Roloc™
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Maximaal toerental	8488 min^{-1}
Producttype	Fiberschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm^2	geschikt		
Staal < 1400 N/mm^2	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

ISO-steunschijfflexibel/glad Buiten-Ø 172 mm	566650 172

ISO-steunschijfmiddelhard/geprofileerd Buiten-∅ 172 mm	566670 172
Steunschijfhard/geprofileerd Buiten-∅ 180 mm	566672 180