



## Degussit-oxidekeramiekvijl voor fijn slijpen, driekant, Lengte×breedte (fijnheidsgraad): 100X6Mmm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	558950 100X6M
GTIN	4045197407207
Artikelklasse	53D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De buitengewoon hoge hardheid van hooggesinterd, bindmiddelvrij aluminiumoxide-keramiek verleent aan fijnslijpgereedschap een voortreffelijke rand- en profielvastheid (synthetische robijn) voor een uitstekende oppervlaktekwaliteit.

Sinterrobijn **vijlen** voor fijn slijpen, korrelgroottes: **middel (M)** (Ra ca. 10 µ, komt ongeveer overeen met korrel 600).

#### Toepassing:

Voor precisiewerkzaamheden in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw, fijnmetaalbewerking, optische industrie en glasindustrie, porseleinproductie enz. Voor het aanbrengen van afschuiningen, inkepingen en vormveranderingen.

### Technische beschrijving

Fijnheidsgraad	middel
Korrelgrootte	600
Lengte	100 mm
Breedte	6 mm
Serie	Degussit®
Slijpmiddel	Sinterrobijn
Vorm	driekant
Producttype	Slijpvijl

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		