

HOLEX**Ronde trekpons, met kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 54mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834100 54
GTIN	2050001002624
Artikelklasse	86C

Omschrijving**Uitvoering:**

bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

Met kogeldrukklager = voor lichtere bediening met schroefsleutel. Door reductie van de wrijving tussen pons en schroef is een geringere krachtsinspanning vereist.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

Bediening:

a) met **schroefsleutel**.

B) **met handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

Materiaal:

speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Opmerking:

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

Technische beschrijving

Voor materiaaldikte (plaat St 37)	3 mm
Sleutelwijdte van drukbout	30 mm
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	2 mm
Stempel-Ø (gat-Ø)	54 mm
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430	Pg42
Voor te boren gat-Ø	21 mm
Drukbout	M 20×1,5 ×80
Producttype	Ponggereedschap

Accessoires

Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons S Schroefdraad-Ø / Lengte 20/80 mm	834060 20/80
Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 20/80 mm	834040 20/80
Ronde trekpons, zonder kogeldruklager Stempel-Ø (gat-Ø) 54 mm	834000 54