STAHLWILLE

Momentsleutel zonder opzetstuk, maximaal draaimoment: 20LNm

Bestelgegevens

Bestelnummer	657215 20L
GTIN	4018754292653
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:
Robuuste, compacte momentsleutel met één reactiearm, instelbaar op schaalwaarde en met automatische ontkoppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. Behuizing en handvat van sterke rechthoekige pijp. Schaalverdeling kan worden bijgesteld. **Linksom aanhalen door het omsteken van de opzetstukken.**
Zonder opzetstuk (basismodel); voor geschikte opzetstukken zie nr. 657582 – 657950.
Maateenheden: Nm.
Functie:
als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een ‘dubbel signaal’ (hoorbaar en voelbaar) en is meteen daarna weer gereed voor gebruik. Snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.
Toepassing:
Omdat het draaimoment zeer snel kan worden gewijzigd, is de sleutel bij uitstek geschikt voor reparaties en kleine series.
Norm:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Gebruik:
Legenda voor tekening en formule:
L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,5 Nm
Gewicht	315 g
Weergave	analoog
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
maximaal draaimoment	20 Nm
Opname voor opzetstuk	9×12 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Draaimomentbereik	4 - 20 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Totale lengte L	179 mm
Meetmethode	Draaimoment
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Feedback	ontkoppelend
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l_2]	17,5 mm
Aflezing omschakelbaar	Nm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l_1]	174 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l_3]	191,5 mm
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee

Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400

Accessoires

Reservehandvat voor momentsleutel Type 3	657211 3
Schaalframe voor momentsleutel Type 1	657214 1