HOLEX

Kernboor HSS Snijdiepte 30 mm, ongecoat, ∅ DC: 20mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	118790 20
GTIN	4045197514882
Artikelklasse	12D

Omschrijving

Uitvoering:
geschikt voor alle gangbare magneetboormachines. Zeer goede verspaning door een geoptimaliseerde snijkantgeometrie. Makkelijk naslijpbaar. Met Weldonschacht – ∅ **19 mm.**
HSS ongecoat – gunstig geprijsd alternatief.
Toepassing:
op mobiele magneet- of stationaire kolomboormachines voor het vervaardigen van grote boringen in de staalbouw. De kernboor verspaant slechts een dunne materiaalring. De boorkern wordt via een uitwerpstift met behulp van veerkracht uitgestoten.
Levering:
zonder uitwerpstift.
Opmerking:
Voor de smering van de kernboren wordt hoogrendement-snijolie aanbevolen (zie nr. 084210).

Technische beschrijving

Nominale ∅ D_C	20 mm
Schacht-∅	19 mm
Snijdiepte	30 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Weldonschacht

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Kernboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	60 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm²	geschikt	10 m/min	P
RVS < 900 N/mm²	geschikt	10 m/min	M
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		