Gegevensblad

Garant

NC-centreerboor HSS-E 90° N, ongecoat, ∅ DC h6: 6mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	112000 6
GTIN	4045197001054
Artikelklasse	11A

Omschrijving

Uitvoering:
≥ ∅ 6 mm met **meeneemvlak conform DIN 1835-B.**
Exact centrisch geslepen punt met een smalle dwarssnijkant – daardoor gemakkelijk aanboren en een hoge vormnauwkeurigheid van het centergat. Zeer stabiel door korte spaangroeven.
Opmerking:
Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-∅,
(niet altijd voor de buiten-∅ van de boor).

Technische beschrijving

Spaangroeflengte L_c	20 mm
Nominale ∅ D_C	6 mm
Schachttolerantie	h6
Voeding f in staal < 900 N/mm^2	0,04 mm/omw,
Schacht-∅ D_s	6 mm
Totale lengte L	66 mm
Schacht	DIN 1835 B met h6
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Tolerantie nominale ∅	h6

Tophoek	90 graden
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Centreerboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm²	geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm²	geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm²	geschikt	12 m/min	M
RVS > 900 N/mm²	geschikt	8 m/min	M
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		