

Garant
VHM-ruimerkop HPC H7 RVS Blind gat, TiAlN, Nominale Ø D: 19mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	239735 19
GTIN	4045197707611
Artikelklasse	23A

Omschrijving
Uitvoering:

Wisselkop-ruimersysteem **nageslepen voor passing IT7**. Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie.

Systeemrondloop $\leq 5 \mu\text{m}$ (met betrekking tot kop en houder) in gemonteerde toestand.

Met korte snijkanten en recht gegroefd.

Toepassing:

Voor blinde boorgaten.

Voor HPC-/HSC-ruimen.

Opmerking:

totaal nuttige lengte = L_1 (opname nr. 239740 239745) + l (wisselkop nr. 239710 tot 239720).

Geschikte spansleutel nr. 219987. Opzetstuk voor momentsleutel nr. 219986.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Opnamegrootte: 12 mm

Snijlengte l_1 : 14 mm

Koplengte l : 26 mm

Aantal snijkanten Z : 8

Voeding f in RVS $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,35 mm/omw,

Technische beschrijving

Voeding f in RVS $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,35 mm/omw,
Aantal snijkanten Z	8
Nominale Ø D	19 mm

Opnamegrootte	12 mm
Koplengte l	26 mm
Snijlengte l ₁	14 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Serie	TopCut
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Boortolerantie	H7
Toepassing bij boringtype	bij blind gat
Verspaningsstrategie	HPC
Inwendige koeling	ja
Semi-standaard	ja
Geschikte opname	GARANT TopCut
Producttype	Snij-inzetdeel voor het ruimen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	30 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	M
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		