HOLEX

Czujnik zegarowy, IP54, odporny na wstrząsy, zakres pomiaru / ∅ korpusu: 10/58 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	432240 10/58
GTIN	4045197711410
Klasa artykułu	42C

Opis

Wykonanie:
wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Precyzyjne czujniki zegarowe z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym, **odporne na bryzgi wody, olej i zanieczyszczenia**. Trzpień sworznia pomiarowego z mieszkiem gumowym, na górnym końcu uszczelniony tulejką ochronną. Ściana tylna uszczelniona, szkiełko i pierścień zewnętrzny szczelnie skręcone. ∅ trzpienia chwytowego 8 mm h6.
Funkcja:
IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.
Wyp. dodatkowe:
Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.
Opakowanie: sztywny pojemnik
norma: DIN 878
stopień ochrony IP: IP 54
Kalibracja: C1
wartość działki skali: 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki: 1 mm
nacisk pomiarowy: 0,7 - 1,6 N

Opis techniczny

Kalibracja	C1
∅ korpusu	58 mm
wartość działki skali	0,01 mm
zakres pomiarowy	10 mm
nacisk pomiarowy	0,7 - 1,6 N
odczyt po 1 obrocie wskazówki	1 mm
norma	DIN 878
stopień ochrony IP	IP 54
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	czujnik zegarowy

Usługi

Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	013210 10
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 12,5 mm	013250 12,5

Akcesoria

Trzpień rubinowy Typ 2	434915 2
Trzpienie stalowe Typ 2	434900 2
Trzpienie z HM Typ 2	434910 2
Trzpienie z HM Typ 18/4	434910 18/4
Trzpienie z HM Typ 10	434910 10
Trzpienie stalowe Typ 11/35	434900 11/35
Trzpienie stalowe Typ 30/10	434900 30/10

Trzpienie stalowe Typ 10	434900 10
Trzpienie stalowe Typ 18/4	434900 18/4
Trzpienie stalowe Typ 14/40	434900 14/40
Trzpienie stalowe Typ 19/11	434900 19/11
Trzpienie z HM Typ 11	434910 11
Trzpienie z HM Typ 18/5	434910 18/5
Trzpienie stalowe Typ 12	434900 12
Trzpienie stalowe Typ 11	434900 11
Trzpienie stalowe Typ 18/5	434900 18/5
Trzpienie stalowe Typ 20	434900 20
Trzpienie stalowe Typ 15	434900 15
Trzpienie stalowe Typ 32	434900 32
Trzpienie stalowe Typ 11/15	434900 11/15
Trzpienie stalowe Typ 11/20	434900 11/20
Trzpienie stalowe Typ 11/25	434900 11/25
Trzpienie stalowe Typ 11/30	434900 11/30
Trzpienie z HM Typ 18/6	434910 18/6
Trzpienie z HM Typ 16	434910 16
Trzpienie stalowe Typ 13	434900 13
Trzpienie stalowe Typ 39	434900 39
Trzpienie stalowe Typ 18/6	434900 18/6
Trzpienie stalowe Typ 16	434900 16
Trzpienie stalowe Typ 24	434900 24
Trzpienie z HM Typ 17	434910 17
Trzpienie z HM Typ 14	434910 14
Trzpienie stalowe Typ 17	434900 17
Trzpienie stalowe Typ 14	434900 14
Trzpienie stalowe Typ 28	434900 28
Trzpienie stalowe Typ 19/7	434900 19/7

Trzpienie stalowe Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Trzpienie stalowe Typ 14/15	434900 14/15
Trzpienie stalowe Typ 14/20	434900 14/20
Trzpienie stalowe Typ 14/30	434900 14/30
Trzpienie stalowe Typ 19/8	434900 19/8
Trzpienie stalowe Typ 40/10	434900 40/10
Trzpienie z HM Typ 18/1	434910 18/1
Trzpienie stalowe Typ 18/1	434900 18/1
Trzpienie z HM Typ 18/2	434910 18/2
Trzpienie stalowe Typ 18/2	434900 18/2
Trzpienie z HM Typ 18/3	434910 18/3
Trzpienie stalowe Typ 18/3	434900 18/3
Trzpienie stalowe Typ 29/10	434900 29/10
Trzpienie stalowe Typ 19/9	434900 19/9
Trzpienie stalowe Typ 29/20	434900 29/20
Trzpienie stalowe Typ 19/10	434900 19/10