Garant GRIDLINE

Przejezdny stół warsztatowy, z elektryczną regulacją wysokości, przewodem, z lewej strony drzwi, z prawej strony 4 szuflady, blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 1500/DEmm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	924517 1500/DE
GTIN	4062406101855
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:
Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej z belką z rury 4-kątnej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, o nośności 75kg. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.
Płynna, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja wysokości za pomocą przycisku.
2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, ∅ 125 mm, z **niepozostawiającą śladów bieżnią poliuteranową,**z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem się. Koła skrętne z hamulcem kółka i wieńca obrotnicy.
Przewody przyłączeniowe o długości 8 m. Z wtyczką typu F.
Funkcja:
IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ∅< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.
Umieszczenie:
wysokość drzwiczek (z lewej strony): 525
Wysokość frontów szuflad (prawo): 1
Wysokość frontów szuflad (prawo): 75, 100, 150, 200
Powłoka lakiernicza:
Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwi antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

zakres regulacji wysokości	850 - 1050 mm
materiał kółka	poliuretan
masa	165,9 kg
ComfortClose	nie
grubość blatu	50 mm
Seria	Ready-to-go
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
∅ kółek stałych	125 mm
∅ kółka skrętnego	125 mm
uchwytem.	nie
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Maksymalna siła podnosząca	6000 N
liczba drzwi	1
prędkość podnoszenia	9 mm/s
płynna regulacja wysokości	tak
głębokość blatu	750 mm
zasada regulacji wysokości	elektrycznie
długość blatu	1500 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość użytkowa bloku szuflad	525 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
opuszczane	tak
liczba kółek stałych bez hamulca	2
materiał blatu	Ciemne tworzywo Eluplan
szerokość podstawy	1300 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak

napięcie przyłączeniowe	250 V
Liczba szuflad	4
głębokość podstawy	700 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
stopień ochrony IP	IP 20
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe	250 V
Typ wtyczki wejściowej	F
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości stanowiska pracy	850 - 1050 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	400 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	elektrycznie
grubość płyty	50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Mobilny stół warsztatowy

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm	927805 75

Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 200 mm	927805 200
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 100 mm	927805 100
Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 150 mm	927805 150