

**Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM HPC, TiAlN, promień r: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208023 3
GTIN	4062406103835
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Proste rowki, bez zniekształconej geometrii.

Tolerancja: **r = ±0,01 mm.**

Zastosowanie:

Do zaokrąglania i okrawania krawędzi.

Materiał ostrza

 : VHM

norma: Norma zakładowa

typ: N

Tolerancja obrysu promienia: ±0,01

kierunek dosuwu: poziomy

chwyt: DIN 6535 HA h6

Liczba zębów Z: 6

Liczba zębów Z: 6

mała Ø: 6 mm

duża: 12 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 75 mm

Ø chwytu: 12 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm²: 0,035 mm

Opis techniczny

duża	12 mm
Liczba zębów Z	6
promień r	3 mm

mała Ø	6 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	75 mm
Ø chwytu	12 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja obrysu promienia	$\pm 0,01$
kierunek dosuwu	poziomy
chwyt	DIN 6535 HA h6
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez