

**Pojedyncze wałeczki pomiarowe, ceramiczne klasa dokładności 1, Typ: 4****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 483925 4      |
| GTIN             | 2050001941022 |
| Klasa artykułu   | 48A           |

**Opis****Wykonanie:**

Z ceramiki przemysłowej o wysokim stopniu czystości (dwutlenek cyrkonu  $ZrO_2$ ). Obie strony stępione przez sfazowanie krawędzi. Od  $\varnothing$  5,01 mm z oznaczeniem wymiaru na powierzchni czołowej.

**Klasa tolerancji 1** :  $\varnothing$  wałeczków  $\pm 0,001$  mm.

**Zalety:**

- **dwukrotnie twardsze niż stal na sprawdziany**
- **mniejsza rozszerzalność cieplna**
- **nierdzewna i kwasoodporna**
- **nie jest potrzebne odtłuszczenie przed użyciem**
- **nie jest potrzebne natłuszczenie po użyciu.**

**wskazówka:**

W zamówieniu należy **podawać dodatkowo żadaną  $\varnothing$** , np. nr 483925, wielk. 3 **4,35**.

**Opis techniczny**

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| skok                       | 0,01 mm                                           |
| długość kołków pomiarowych | 40 mm                                             |
| wymiar nominalny           | 6 - 9,99 mm                                       |
| Kalibracja                 | L5                                                |
| norma                      | DIN 2269                                          |
| Klasa tolerancji           | 1                                                 |
| materiał                   | ceramika przemysłowa<br>(tlenek cyrkonu $ZrO_2$ ) |

Rodzaj produktu

Kołek kontrolny

**Usługi**

Kalibracja wałeczków pomiarowych Ø maks. 20

028240 20