



Regał podstawowy, Głębokość 400 mm, wysokość: 800 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990201 800
GTIN	4062406113568
Klasa artykułu	911

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50×25×1,25 mm), z rowkami co 40 mm do mocowania łączników poprzecznych / półek. Konstrukcja ramowa z plastikowymi kapturkami na końcach. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki z blachy ocynkowanej.

Powłoka lakiernicza:

Rama słupkowa antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy**. Dwie poprzeczki (trawersy) – **tylko** szary antracytowy RAL 7016.

wskazówka:

- **regaly o głębokości 500 mm są wymiarowo kompatybilne z szafami GridLine i można je z nimi łączyć w dowolny sposób,**
- **pojedyncze elementy i akcesoria do regałów wtykowych z półkami podano pod nr. 990271–990370,**
- **aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu,**
- **dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 120 kg

Grubość półki: 38 mm

Regulacja wysokości co: 40 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfiikat bezpieczeŃstwa: GS TÜV Süd
wymiar montaŹowy szerokoŃci regału podstawowego: 1000 mm
szerokoŃć półki: 946 mm
szerokoŃć półki w Ńwietle: 900 mm
Liczba półek: 2
maksymalne obciężenie pola: 900 kg

Opis techniczny

szerokoŃć	1000 mm
szerokoŃć półki	946 mm
wymiar montaŹowy szerokoŃci regału podstawowego	1000 mm
maksymalne obciężenie pola	900 kg
wysokoŃć	800 mm
głębokoŃć półki	400 mm
głębokoŃć regału	400 mm
Liczba półek	2
wys. regału	800 mm
sposób zamocowania półek	poprzeczka
głębokoŃć	400 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
szerokoŃć półki w Ńwietle	900 mm
liczba ram profilowych	2
NoŃnoŃć półki / maksymalne obciężenie powierzchniowe półki (na metalu)	120 kg
GruboŃć półki	38 mm
Regulacja wysokoŃci co	40 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiikat bezpieczeŃstwa	GS TÜV Süd
Atrybut nazwy produktu	GłębokoŃć 400 mm

Aksesoria

Pojemniki na artykuły sypkie pasują do regałów o głębokości 400 mm	990340 400
Przegrody blaszane do pojemników na materiały sypkie (1 szt.) pasują do regałów o głębokości 400 mm	969375 400
Półki ocynkowane, z parą poprzeczek (trawersów) pasują do regałów o głębokości 400 mm	990320 400
Podkładki blaszane do wyrównywania, zestaw 10-elementowy	990398
Zestaw listew do materiału sypkiego (wys. z przodu 110 mm, z tyłu 230 mm), 2-elem.	969370
Kątowniki, zestaw 2 szt., do mocowania w posadzce	990399