



## Czujnik dźwigienkowo-zębaty Tesast, długość dźwigni 12,5 mm, zakres wskazań w każdym kierunku / Ø obudowy: 0,4/40mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	436205 0,4/40
GTIN	7630041110463
Klasa artykułu	45A

### Opis

#### Wykonanie:

Precyzyjne czujniki dźwigienkowo-zębate o mechanizmie pomiarowym ułożyskowanym w łożyskach ze stali szlachetnej, o poręcznej, trwałej konstrukcji. Obudowa wykonana z jednego elementu wraz z pryzmami mocującymi w kształcie jaskółczego ogona, co zapewnia dużą sztywność giętną mocowania. Chromowana na matowo obudowa zapewnia ochronę antykorozyjną.

#### Z odczytem co 1/100.

**TESA:** mechanizm pomiarowy osadzony na kamieniach rubinowych, kulka pomiarowa z HM. Solidna obudowa monoblokowa, antymagnetyczna. **Swiss Made.**

#### Zastosowanie:

Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.

#### w dostawie::

Z czopem mocującym Ø 8 mm.

#### Wyp. dodatkowe:

Uchwyt czworokątny nr 436510, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.

#### Część zamienna:

Zapasy trzpień pomiarowy z kulką z HM albo rubinową dostępny na zapytanie.

**wskazówka:**

**Informacja dodatkowa do DIN 2270: odczyt 0,01** – rozpiętość odchylenia 10 µm, całkowita rozpiętość odchylenia 13 µm, obszar nieczułości 3 µm.

## Opis techniczny

nacisk pomiarowy	0,15 N
odczyt	0,01 mm
Ø korpusu	40 mm
zakres pomiaru w każdym kierunku	0,4 mm
zakres obrotu	2×120 stopni
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
długość dźwigienki	11,8 mm
Ø kulki pomiarowej	2 mm
norma	DIN 2270
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	C5
Rodzaj produktu	czujników dźwigienkowo - zębatych

## Usługi

Kalibracja czujników dźwigienkowo-zębatych Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibracja DAkkSCzujnik dźwigienkowo-zębaty Typ ANALOG	023340 ANALOG

## Akcesoria

Uchwyt 4-kątny dla małych trzpień	436510
Trzpień pomiarowe HM, długość ramienia 12,5 mm Ø kulki pomiarowej 2R mm	436315 2R
Trzpień pomiarowe HM, długość ramienia 12,5 mm Ø kulki pomiarowej 2 mm	436315 2

Uchwyt centrujący Typ	436512
Statyw przegubowy promień działania 120 mm	359680 120
Trzpień pomiarowe HM, długość ramienia 12,5 mm Ø kulki pomiarowej 1 mm	436315 1