TESA

Czujnik dźwigienkowo-zębaty Tesatast, długość dźwigni 12,5 mm, zakres wskazań w każdym kierunku / ∅ obudowy: 0,1/40mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	436252 0,1/40
GTIN	7630041110500
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:
Precyzyjne czujniki dźwigienkowo-zębate o mechanizmie pomiarowym ułożyskowanym w łożyskach ze stali szlachetnej, o poręcznej, trwałej konstrukcji. Obudowa wykonana z jednego elementu wraz z pryzmami mocującymi w kształcie jaskółczego ogona, co zapewnia dużą sztywność giętną mocowania. Chromowana na matowo obudowa zapewnia ochronę antykorozyjną.
odczyt co 2/1000.
TESA: mechanizm pomiarowy osadzony na kamieniach rubinowych, kulka pomiarowa z HM. Solidna obudowa monoblokowa, antymagnetyczna. **Swiss Made.**
Zastosowanie:
Jako dokładny pomiarowy przyrząd porównawczy do kontroli odchyłek od wartości zadanych przy kontroli ruchu obrotowego, pomiarach wewn., kontroli równoległości i płaskości oraz do pozycjonowania elem. obrabianych.
w dostawie::
Z czopem mocującymø 8 mm.
Wyp. dodatkowe:
Uchwyt czworokątny nr 436510, uchwyt centrujący nr 436512, przegubowy statyw pomiarowy nr 359680.
Część zamienna:

Zapasowy trzpień pomiarowy z kulką z HM albo rubinową dostępny na zapytanie.
wskazówka:
Informacja dodatkowa do DIN 2270: odczyt 0,002/0,001 – rozpiętość odchylenia 2 µm, całkowita rozpiętość odchylenia 4 µm, obszar nieczułości 2 µm.

Opis techniczny

∅ korpusu	40 mm
zakres pomiaru w każdym kierunku	0,1 mm
całkowite odchylenie $f_{całk.}$	3,5 µm
nacisk pomiarowy	0,15 N
odchylenie f_e	2,7 µm
odczyt	0,002 mm
zakres obrotu	2×120 stopni
∅ chwytu mocującego h6	8 mm
długość dźwigienki	11,8 mm
∅ kulki pomiarowej	2 mm
norma	DIN 2270
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	C5
Rodzaj produktu	czujników dźwigienkowo - zębatych

Usługi

Kalibracjaczujników dźwigienkowo-zębatych Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibracja DAkkSCzujnik dźwigienkowo-zębaty Typ ANALOG	023340 ANALOG

Akcesoria

Statyw przegubowy promień działania 120 mm	359680 120
	436315 1

Trzpienie pomiarowe HM, długość ramienia 12,5 mm ∅ kulki pomiarowej 1 mm	
Trzpienie pomiarowe HM, długość ramienia 12,5 mm ∅ kulki pomiarowej 2 mm	436315 2
Trzpienie pomiarowe HM, długość ramienia 12,5 mm ∅ kulki pomiarowej 2R mm	436315 2R