Garant

Obrotowe kły tokarskie z manometrem cyfrowym i wydłużonym ostrzem, Stożek Morse'a: 5

Dane zamówienia

Numer katalogowy	321720 5
GTIN	4062406127527
Klasa artykułu	31Z

Opis

Wykonanie:
- **ciśnienie zacisku można odczytać bezpośrednio na elemencie podstawowym na wskaźniku analogowym lub cyfrowym,**
- **kieł, wsparty na pakiecie sprężyn talerzowych, ma długi odcinek ugięcia wynoszący ok. 3,7 mm analogowo i 2,6 mm lub 2,8 mm cyfrowo,**
- **krótka, stabilna konstrukcja z długim prowadzeniem osi, kieł hartowany na wskroś i precyzyjnie szlifowany,**
- **najwyższa dokładność dzięki precyzyjnemu ułożyskowaniu tocznemu,**
- **z gwintem dociskowym i nakrętką dociskową,**
- **specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu i cieczy chłodzącej, bezobsługowość dzięki zapasowi smaru na cały okres eksploatacji.**

Kieł wydłużony, kąt wierzchołkowy 60°/40°.

Funkcja:
IP55: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:
We wszystkich przypadkach, **gdy siła zacisku musi być utrzymana w określonych granicach,** by nie zniekształcać obrabianego detalu, lecz jednocześnie bezpiecznie go trzymać.
- **jako przeciwkieł do hydromechanicznych zabieraków czołowych nr 327450-327540, ponieważ zabieraki muszą zostać każdorazowo wciśnięte w obrabiany przedmiot**
- **przy obróbce przedmiotów, które ulegają znacznemu wydłużeniu w skutek dużej ilości ciepła, wytwarzanej przy skrawaniu**
- **do mocowania długich, wąskich przedmiotów w celu zapobieżenia ugięciu**
- **do mocowania ciężkich przedmiotów, gdy należy kontrolować ciśnienie mocowania.**

stopień ochrony IP: IP 55
zasilanie energią: energy-harvesting
∅ korpusu: 96 mm
długość użytkowa B: 179 mm
największa ∅ kła 60° A: 50 mm
maks. ∅ kła 40° A: 18 mm
maksymalne bicie: 0,005 mm
długość kła C: 64 mm

Opis techniczny

maksymalna osiowa siła mocująca	1270 daN
długość użytkowa B	179 mm
stożek Morse'a	5
długość kła C	64 mm
∅ korpusu	96 mm
maksymalne bicie	0,005 mm
do detali o masie	900 kg
największa ∅ kła 60° A	50 mm
maks. ∅ kła 40° A	18 mm
stopień ochrony IP	IP 55
zasilanie energią	energy-harvesting
Rodzaj produktu	kieł centrujący